

## Винный шкаф для сервировки

### Винный шкаф с 2 зонами CLD40B1



- +** Вместимость: 41 бутылка\*:
  - верхняя часть: 20 бутылок
  - нижняя часть: 21 бутылка
- +** Совместимо с VINOTAG\*\*
- +** Свободная установка
- +** Дизайн: черный корпус и черная дверная рама из органического стекла
- +** Система охлаждения: компрессор
- +** Тип охлаждения: система циркуляции воздуха
- +** Регулируемый диапазон температур использования:
  - верхняя часть: 5-12 °C
  - нижняя часть: 12-20 °C
- +** Электронное регулирование
- +** Термометр с белым цифровым дисплеем
- +** Белые светодиодные индикаторы с кнопкой переключения
- +** Контроль влажности: естественный (концепция гигродинамики)
- +** 1 стеклянная дверь, с анти-УФ-покрытием, 2-слойное закаленное стекло (черного цвета)

Двойная температурная зона с независимым управлением температурой.

Эта модель идеально подходит для хранения ваших вин при идеальной температуре. Идеально адаптируется к вашим потребностям и интерьеру.

Полностью застекленная дверь с сенсорной панелью управления снаружи. Чтобы легко идентифицировать свои вина, вы можете разместить этикетки на деревянном бортике полок.



### Eco-responsibility

Наша продукция изготавливается в соответствии с европейскими экологическими нормами. В частности, хладагент (R600a) не содержит ни хлорфтормоногидрородов, ни гидрофтормоногидрородов и не наносит вреда окружающей среде.

Энергопотребление рассчитывается на основе результатов, полученных за 24 часа в стандартных условиях испытаний. Фактическое энергопотребление зависит от условий эксплуатации и местоположения устройства.

Данное оборудование предназначено для использования при температуре окружающей среды от 10 до 38 °C.

Это устройство предназначено исключительно для хранения вина.

Злоупотребление алкоголем опасно для здоровья, пожалуйста, употребляйте его в умеренных количествах.

\*Вместимость указана ориентировочно для традиционных бутылок типа «Бордо» объемом 750 мл и измерена с 4 полками. Добавление полок значительно уменьшает общую вместимость.

\*\*Благодаря приложению Vinotag® вы можете вести цифровой учет своего винного шкафа и получать уведомления о пиковых датах ваших вин. В партнерстве с Vivino отсканируйте свою бутылку, чтобы получить доступ к ее предварительно заполненной винной карте.

## Винный шкаф для сервировки

### Винный шкаф с 2 зонами

### CLD40B1

#### > ВКЛЮЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 4 полураздвижные проволочные полки, деревянный бортик (бук)
- 2 регулируемые ножки (высота 0,8 см)
- Антивибрационная система

#### > ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергоэффективности: F
- Годовое потребление электроэнергии: 101 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Уровень шума: 38 дБ
- EEI: 125,00
- Напряжение: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Хладагент: R600a

#### > БЕЗОПАСНОСТЬ

- Защита от детей: блокирует панель управления
- Визуальные и звуковые сигналы тревоги: уведомляют вас, когда требуется ваше внимание

#### > ПРИЛОЖЕНИЕ VINOTAG

Бесплатное приложение для управления винным шкафом. Доступ к виртуальному отображению вашего винного шкафа и подробному описанию его содержимого.

#### > СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Доступно только в качестве запасных частей

#### > ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры с упаковкой (ШxГxВ см)	44 x 57 x 87
Размеры без упаковки (ШxГxВ см)	40 x 54 x 85,5
Вес брутто (кг)	33
Вес нетто (кг)	30